

SEZNAM PŘÍLOH

	Str.
Příloha:	
1. Zavedení zatížení do výpočtu	3
2. Značky	5
3. Součinitel účelu γ_n	6
4. Třídy a charakteristiky betonu	7
5. Přehled betonářských ocelí a jejich charakteristiky	8
6. Součinitel podmínek působení betonu	10
7. Součinitel podmínek působení betonářské výztuže	11
8. Stupně vyztužení železobetonových průřezů podélnou výztuží	12
9. Krytí výztuže betonem	13
10. Součinitele pro dimenzování obdélníkových průřezů jednoduše vyztužených	14
11. Veličiny x_u, z_b	15
12. Účinné délky sloupů rámových konstrukcí	16
13. Hodnoty ω_{min} ; extrapolací součinitele ω_b, ω_h	17
14. Nomogramy pro výpočet plochy minimální výztuže v průřezu tvaru obdélníka - porušení mimostředně působící normálovou silou	18
15. Průřezové moduly a momenty setrvačnosti v kroucení	58
16. Rozhodující délka l_f ; redukované rozpětí l_i	60
17. Mezní přetvoření některých prvků	61
18. Grafy vymezujících ohybových štíhlostí λ_{lim}	63
19. Tabulky redukovaných průřezových veličin pro výpočet tuhostí ohýbaných prvků	65
20. Výpočet průhybu	
- prostý nosník, konzola	144
- diagram pro určení průhybu pružně vetknutého nosníku stálého betonového průřezu rovnoměrně zatíženého	145
- diagram pro určení průhybu na konci konzoly spojitého nosníku stálého průřezu rovnoměrně zatíženého, diagram pro určení průhybu pružně vetknutého nosníku nerovnoměrně otepleného	146
- přetvoření od smršťování betonu	147
21. Hodnoty součinitele $\alpha_{sh}, \beta_{rl}, \beta_{rc}$	150
Smršťování a dotvarování betonu - zjednodušený výpočet	151
Redukovaná křivost od smršťování	152
22. Mezní šířky trhlin u železobetonových prvků	153
23. Největší rozhodující průměr výztuže $d_{w,max}$	154
24. Grafy šířek trhlin w_{3a}	155
25. Hodnoty součinitele α_w	157
26. Konstrukční zásady	158

27. Výpočtová kotevní délka l_{bd}	
- jednotlivé vložky, svařované sítě z drátů se žebírkovým povrchem	162
- svařované sítě z drátů hladkých nebo drátů s vtisky	163
- tabulkové hodnoty základní kotevní délky $l_{bf,tab}$	164
- koncové úpravy vložek	165
28. Tabulka ploch výztuže podle počtu prutů	166
29. Tabulka ploch výztuže podle vzdálenosti prutů	167
30. Svařované sítě	
- označení, tabulka ploch výztuže	168
- rozměry nosných svařovaných sítí KARI podle PN - DH 16-20-78	169
- rozměry nosných svařovaných sítí z drátů hladkých podle PN - DH 38-02-77	170
- sortiment vyráběných svařovaných sítí KARI	171
- sortiment vyráběných svařovaných sítí hladkých	173
31. Redistribuce silových účinků v železobetonových prutových konstrukcích a nosníkových deskách	174
32. Redukce ohybových momentů s přihlédnutím k podmínkám uložení	177